

スプレーガンクリーナー

SGC-ECO

ECO

超音波

3つの力でスプレーガンを スピーディーに強力洗浄!!

植物性
洗浄剤


熱

- 水性・油性など塗料の種類を選ばず同時に洗浄可能!
- 簡単・キレイ・短時間でピッカピカ!
- 環境に優しく、作業者に安全!



SGC-ECO

スプレーガンクリーナー ECO はここが違う!



熱 + 洗浄剤の力だけでなく、**超音波**で汚れを落とします!

超音波とは…

人間の耳には聞こえない15～20KHzを超えた音のこと。
スプレーガンクリーナー ECO は超音波によって生み出される衝撃を利用して塗料を落とす新しい洗浄装置です。

【適合品】

電波法施工規則第46条の2(総務省指定 第AU-17002号) 指定済

BANZAI®

操作方法

洗浄剤を投入



洗浄の際には常に洗浄層の2/3程度(約8L)の洗浄剤で満たされている必要があります。

ヒーター温度設定



約90分程度で設定温度に到達します。設定温度は50℃前後が最適です。設定温度に到達すると、作動ランプが点滅から点灯に変わります。

スプレーガンの投入




タイマーの設定



洗浄時間は5分程度が最適です。

洗浄開始



洗浄が完了すると自動的に動作が停止します。

洗浄完了!



100丁前後の洗浄が可能で経済的。

BEFORE



POINT 塗料の落ちにくい奥やみぞまでしっかり落とせます!

別売



シンナー・塩素系溶剤不要!安全な植物性洗浄剤

SGC-PC5L (5L 補充用)
スプレーガンクリーナー用洗浄剤



ガン洗浄後の廃液は、溶剤等が混ざっているため、産業廃棄物にて処理して下さい。

製品 物性データ (一覧)

ph	9 ~ 10.5 (20℃)	状態	水溶性液体
密度	1.06g / cm ³	色	透明
沸点	140℃以上	溶解度	水に溶解

安全に関するご注意

・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ISO9001-ISO14001

自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス
バンザイでは「顧客第一主義」を信条に
お客様とのきずなを大切に、
お客様満足度の向上を図ってまいります。

BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦6階 ☎03(3769)6894
札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 ☎048(590)3700
東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦6階 ☎03(3769)6840
名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail: eigyo@banzai.co.jp

●販売店