

BANZAI®



RW301

SUPERSONIC WAVE WHEEL WASHER

洗剤で落ちない汚れを落とす
超音波ホイールウォッシャー



頑固なホイールの汚れ粒子を 圧電超音波振動で完全に除去

ドイツ・TIRESONIC社製のホイールウォッシャーRW301は、各種洗剤やブラシでは落ちなかったホイールの汚れを除去します。熱を帯びたブレーキダストなどによってホイールの表面深くに侵入した汚れ分子は通常の洗剤などでは落ちません。RW301は2.3kwのマイクロプロセッサー制御による圧電超音波振動をホイール表面に加え、浸透した汚れ分子を完全に除去します。有害な薬品類を使わないため、汚れの混じった洗浄液は下水に流すことができ、環境を汚染することはありません。

(注意) ●洗浄剤は弱アルカリ性です。洗浄対象となるアルミホイールに傷やクリア剥がれがあった場合、またアルミ地のままの仕上げである場合、アルミ表面に水酸化アルミニウムが生成され、変色が生じる可能性がありますので、洗浄前に必ず目立たない場所に洗浄剤を塗って反応を確認してからご使用ください。●スリッパ処理または再塗装したホイールは塗膜が非常に弱いため、塗装が剥離する可能性がありますので、絶対に洗浄しないでください。すべてのホイールは洗浄後、必ず水洗いをして中和させてください。



1 処理前のホイールをリフトにセットします。汚れ落としなどの下処理などは不要です。



2 ホイールはリフトによって洗浄液槽に移動しますから作業者は洗浄液にふれることはありません。



3 3kwのマイクロプロセッサー制御による圧電超音波振動をホイール表面に加えます。



4 処理が終わるとホイールはリフトによって引き上げられます。流水で洗剤分を流します。

標準付属品



セミ自動ペダル



乗用車用締め付けコーン



14インチアダプター



バン用締め付けコーン

補修品



超音波洗剤 5kg
品番:TIRESONIC-43000

SPECIFICATIONS

ホイール(タイヤ)最大径	: 810mm
ホイール(タイヤ)最大幅	: 400mm
ホイール(タイヤ)最大重量	: 60kg
洗浄液	: tiresonic UR2%溶液
洗浄時間	: 120~180秒
加熱温度	: 50°C
タンク容量	: 270L
材質	: ステンレススチール
音圧レベル	: 77デシベル/m
全幅×全高×奥行	: 800×1800×1040mm

※このカタログに記載されている製品仕様は2015年9月現在のものです。

BANZAI

株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営業部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千代区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

http://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigyo@banzai.co.jp