

BANZAI

バッテリーテスター

VAT-650BZ



特 徴

- 計測結果をLCD画面にわかりやすく表示します。
バッテリー電圧だけでなくSOC(充電状態)とSOH(健全性)の計測も可能です。
- 一般的な鉛バッテリーをはじめ、ハイブリッド用補機バッテリーや充電制御車/アイドリングストップ車用バッテリーに対応しており、CCA値を入力しての計測も可能です。
その他にもAGMプレートバッテリー/AGMスパイラルバッテリー(ドライバッテリー)、GELバッテリーの計測にも対応しています。
- バッテリーテストメニューでは、通常のバッテリーテストのほかにエンジン始動能力テスト、充電システムテストが実施でき、バッテリー単体の良否判定だけでなく、車両システム側の診断も行えます。
- バッテリー良否判定を5段階で表示します。
①良好・問題なし ②良好・但し要充電 ③不良・要注意 ④不良セル・要交換 ⑤充電後に再テスト
- プリンターを内蔵しているので、バッテリー計測結果はその場で印刷が可能です。

Efficient / Accurate / Fast

BATTERY TESTER



- 本体は持ち運びしやすいよう、軽量・コンパクトなデザインです。
- 最新の車両に多い狭い場所に設置してあるバッテリーにも、アクセスしやすいように、ケーブル長は1mと長めの設計です。
- 逆接保護機能が搭載されていますので、誤って接続してもテスター本体の損傷を防止することができます。
- 各バッテリーテストの結果印刷は約2秒と素早く印刷が可能です。
- プリンター用ロール紙は約11mあり、1本あたり約100台分の印刷ができます。

機器仕様

型 式	VAT-650BZ
測定バッテリー種類	12V鉛バッテリー全般
測定バッテリー規格	JIS/EN(DIN)/SAE(BCI)/IEC/GB ※CCA入力
C C A 測 定 範 囲	100~200CCA
測 定 項 目	12Vバッテリーテスト/エンジン始動テスト/充電システムテスト
電 圧 測 定 範 囲	DC6V~16V
保 護 機 能	バッテリー逆接保護機能
表 示 部	LCD
表 示 言 語	日本語、英語、繁体字中国語(初期設定:日本語)
印 刷	内蔵プリンター
バックアップ電源	ボタン電池(CR2032)
使用温度・湿度	-20~60℃、湿度70%以下 ※ただし結露のないこと
本体寸法・重量	180(L)×90(W)×38(H)mm 約480g
バッテリーケーブル長	約1m(クリップ含まず)
付 属 品	取扱説明書、 キャリングケース、 ロール紙3本(1本はセット済)
オプション(消耗品)	ロール紙5本(11m/本) 型式:VAT-650PR

安全に関するご注意

・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

バンザイは SDGs を推進する
日本エコシステム連盟の維持
会員として支援しています。

BANZAI

株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営 業 部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

<https://www.banzai.co.jp>

E-mail: eigyo@banzai.co.jp

●販売店

※ 改良のため予告なく型および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

2506-10BP54-XA10854