

BANZAI®

自動部品洗浄機

LAUNDRY

ランドリーシリーズ

トッランナーモータ搭載

L-600C
L-600TC
L-800C
L-1000C



受注生産品

V型12気筒エンジンブロックや船舶用エンジンの洗浄に適したビッグタイプのランドリーも製作可能です

型式	L-1400	L-1900
洗浄物最大寸法 mm	φ1370×900H	φ1900×1100H
洗浄物最大重量 kg	1000	2000
ポンプモーター V, kW	AC200、三相、7.5	AC200、三相、11



L-1400



L-1900

ランドリー用洗剤

ニューパワーソープ



PS-4N



PS-15N

型式	容量
PS-4N	2kg×2袋
PS-15N	15kg缶入

使用方法

2%濃度で使用します。(洗浄液適正温度65-80℃)

ECOスーパーファイン



E-SF



E-SFL



部品の洗浄効果はもちろん。

洗浄液として使用することでノズルの閉塞もなく、部品洗浄後の洗浄槽がきれいになります。また洗浄後の部品の錆を防ぐ効果もあります。

オプション一覧

	4分割仕切板	漏電遮断器	排出配管キット	SUSバケツ	SUSバケツ 拡散防止網
L-600C	—	—	—	○ (型式 L-OP-600C-SB)	○ (型式 L-OP-600C-SBL)
L-600TC	○ (型式 L-OP-S1)	○ (型式 L-OP-ELB1)	○ (型式 L-OP-H1)	○ (型式 L-OP-600TC-SB)	○ (型式 L-OP-600TC-SBL)
L-800C	—	○ (型式 L-OP-ELB2)	○ (型式 L-OP-H1)	○ (型式 L-OP-800C-SB)	—
L-1000C	—	—	○ (型式 L-OP-H2)	—	—

トッランナー制度

1999年に省エネ法が改正されエネルギー消費量の抑制・削減の目的で「トッランナー制度」が導入されました。

これは特定機器を対象とした省エネルギー基準を「最も省エネ性能が優れている機器 (トッランナー)」の性能以上に定める方式のことです。

省エネ法における
特定機器の要件

- ①我が国において、大量に使用されるもの
- ②多量のエネルギーを消費するもの
- ③エネルギー消費効率の改善が見込まれるもの

安全に関するご注意

・ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

●販売店

https://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigy@banzai.co.jp

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。



ISO9001認証取得
 ISO14001認証取得

バンザイは SDGs を推進する
 日本ユネスコ協会連盟の維持
 会員として支援しています。

サービスの効率化をさらに追及する ハイパワー洗浄!「ランドリー」シリーズ!!



L-600C



L-600TC



L-800C



L-1000C

ハイパワーポンプで強力洗浄!!

部品の汚れは自慢のハイパワージェット噴射で撃退。隅々まで汚れを落とす強力型です。

小物から大物までスッキリ丸洗い!!

小物部品から大型車両の部品まで、ジャンボに洗うオートパーツウォッシャーです。用途にあったものをお選びください。

強力洗剤でスッキリ!!

ランドリー用に開発した強力洗剤「ニューパワーソープ」で汚れを素早く取除き、65~80℃の高温で早い乾燥仕上げです。
環境にやさしいECO洗剤
「ECOスーパーファイン(E-SF)」「ECOスーパーファインリキッド(E-SFL)」もあります。

廃液はポンプで強制排出します!!

廃液排出は強制排出機構によりスピードアップ。
バルブの切換とボタン操作でラクに排出作業ができます。
(L-600TC、L-800C、L-1000Cはオプション)

ステンレスポデーでサビの心配は皆無!!

長期間ご使用いただいても、腐食、サビの心配は無用です。
耐久性においても自信をもっておすすめできます。

洗いムラのない回転洗浄!!

テーブル又は、ノズルを回転させ上と横から洗浄液をジェット噴射。
洗いムラの少ない画期的な機構です。

加温洗浄で見違える洗浄効果を発揮!!

洗剤を使用した洗浄には加温が絶対条件です。
バンザイのランドリーには全機種にヒーターが装備されています。



型 式	L-600C	L-600TC	L-800C	L-1000C
バ ケ ッ ト 寸 法 mm	φ630×150H	φ600×150H	φ830×150H	φ1020×150H
洗 浄 物 最 大 寸 法 mm	φ620×280H	φ590×400H	φ800×400H	φ1000×700H
洗 浄 物 最 大 重 量 kg	80		120	400
消 費 電 力 kW、電 流 A	7.25		8.28	9.6.32
ポ ン プ モ ー タ ー V,kW	AC200、三相、2.2		AC200、三相、3.7	AC200、三相、5.5
ヒ ー タ ー V,kW	AC200、三相、4		AC200、三相、4×2	AC200、三相、4×2
ポ ン プ 能 力 (吐 出 圧 × 吐 出 量)	0.3MPa×250L/min		0.35MPa×330L/min	0.4MPa×400L/min
洗 浄 液 タ ン ク 容 量 L	約100	約85	約150	約200
洗 浄 室 及 び タ ン ク 材 質	ステンレス製			
タ イ マ ー	5~30分			
サ ー モ ス タ ッ ト	30~80℃			
洗 浄 液 排 水 機 構	バルブ開閉によるポンプ排出	ポンプ排出(オプション)	ポンプ排出(オプション)	バルブ切換によるポンプ排出(オプション)
洗 浄 ノ ズ ル	固定式			回転式(AC200V、単相、25W)
タ ー ン テ ー ブ ル	回転式(AC200V、単相、25W)		回転式(AC200V、単相、40W)	固定式
ノ ズ ル 形 状 及 び 数 量	扇型 44個	扇型 46個	扇型 48個	扇型 59個
本 体 寸 法 (W×D×H) mm	970×810×980	約830×930×1,135	約1,060×1,145×1,200	1,545×1,400×1,875
本 体 重 量 kg	160	175	260	600
安 全 装 置	漏電遮断器 噴射防止リミットスイッチ	噴射防止リミットスイッチ、上蓋ロック装置 軽量開閉ガスダンパー、空だき防止(600TCは除く)	漏電遮断器 空だき防止セーフティブレーカ	
標 準 付 属 品	バケツ1、4分割仕切板1 散乱防止網1、グリブ採取網1 排水ホース3m 専用洗剤(ニューパワーソープ)4kg 排出配管キット ヒューズ(0.5A)	バケツ1、散乱防止網1 グリブ採取網1 専用洗剤(ニューパワーソープ)4kg 小部品カゴ1	バケツ1 4分割バケツ(フタ付1、フタ無3) グリブ採取網1 専用洗剤(ニューパワーソープ)4kg	パーツシーバー1 4分割バケツ(フタ付1、フタ無3) グリブ採取網1 専用洗剤(ニューパワーソープ)4kg ヒーターコントロールタイマー(24H)
備 考	<オプション> SUSバケツ SUSバケツ拡散防止網	<オプション> 4分割仕切板、漏電遮断器 排出配管キット SUSバケツ SUSバケツ拡散防止網	<オプション> 漏電遮断器 排出配管キット SUSバケツ	ポンプ「ON」の時、ヒーターは 1本のみ「OFF」になる <オプション> 排出配管キット