

BANZAI®

進化するタイヤ・サービスを、
多彩な機能でサポート

マストチルトタイプ
R-2500A/R-2500ASS

スタンダードタイプ
R-2200A/R-2200ASS

Formula Revolution
フォーミュラレボリューションタイヤチェンジャー



標準付属品

タイヤレバー R-TL	タイヤレバープロテクター R-CAP-TL(消耗品)	クランプ爪カバー R-CAP-C(消耗品)	クランプ爪カバー2 R-CAP-C2(消耗品) (Aタイプのみ標準装備)	ヘッドプロテクター1 R-CAP-H1(消耗品)	ヘッドプロテクター2 R-CAP-H2(消耗品)
タイヤクリーム 1kg R-TC1(消耗品)	タイヤクリーム用ハケ R-TCB	セットスクルービン R-SP(消耗品)	六角レンチ #3 R-W3	ビードブレイカーカバー R-CAP-B(消耗品)	

オプション

カートホイール用アタッチメント R-OP-01	小型用マウンティングヘッド R-OP-SMH	保護ローラー R-HR(消耗品)	二輪車用アタッチメント R-OP-02(R-OP-03カバー含む)	二輪車用ビードスペーサー R-OP-05
※対象リム径 2200シリーズ:8~20インチ 2500シリーズ:8~22インチ	4ヶ1組		※対象リム径 2200シリーズ:14~25インチ 2500シリーズ:14~27インチ	4ヶ1組

タイヤサポートアーム

左側サポートアーム R-OP-SA



R-2200Aに取り付けた状態



R-2500Aに取り付けた状態

右側サポートアーム R-OP-SAR



R-2500A/ASS専用
右サポートアーム

頼れるジャストサポート

タイヤ交換がさらに効率よく行えます。
ビードが硬いタイヤにも効果的。



ホイールクランプ
硬いタイヤも楽々クランプ



下ビード引き上げ
持ちにくいタイヤも楽々サポート



タイヤ装着
硬いタイヤも楽々装着

型 式	R-OP-SA	R-OP-SAR
対象機種	R-2200A R-2200ASS	R-2500A R-2500ASS
適用リム径	10 ~ 22 インチ	13 ~ 24 インチ
適用リム幅	3 ~ 12 インチ	

※ R-OP-SARはランフラット
タイヤにも対応可

⚠ 安全に関するご注意
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営業部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 関東支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-5-53 ☎048(590)3700
 東京支店 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三陸
京都・神戸・高松・宮崎・鹿児島
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

https://www.banzai.co.jp
E-mail:eigy@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

公認社団法人
日本ユネスコ協会連盟

バンザイは SDGs を推進する
日本ユネスコ協会連盟の維持
会員として支援しています。

FormulaRevolution マストチルトタイプ

R-2500A / R-2500ASS



チルトで楽々タイヤ交換

マストがチルト(傾斜)するタイプで、従来のスイング式に比べてタイヤ交換作業が効率よく行えます。

型 式	R-2500A	R-2500ASS
防 爆 仕 様	—	●
適 用 リ ム 径	10~24インチ ※1	
適 用 リ ム 幅	3~12インチ	
適 用 タイヤ外径	最大950mm	
供 給 空 気 圧	0.78~1.18MPa	
インフレーター	内蔵	
ビードシーター	内蔵 ※2	
電 源	AC200V 3相 15A	
モ ー タ ー	0.75kW	0.75kW(安全増防爆モーター)
本体最大寸法	W1,300×D1,840×H1,910mm	
本体最小寸法	W950×D1,260× H1,620mm	W950×D1,410× H1,620mm
本 体 重 量	約240kg	約250kg

※1 適用範囲内でも形状によっては作業できないことがあります。
カートホイール用アタッチメント(R-OP-01)使用時:リム径8~22インチ
二輪車用アタッチメント(R-OP-02)使用時:リム径14~27インチ
タイヤサポートアーム(R-OP-SA)使用時:リム径13~24インチ
※2 クランプ爪のエア吹き出し口からエアジェットが吹き出し、注入エアの漏れを防ぐ機能です。

装 備 品	ビードブレッカーカバー ヘッドプロテクター1 ヘッドプロテクター2 ビードシーター
装 備 品	ビードブレッカーカバー ヘッドプロテクター1 ヘッドプロテクター2 ビードシーター

FormulaRevolution スイングアームタイプ

R-2200A / R-2200ASS



ビードプッシングレバー
標準装備のビードプッシングレバーにより、タイヤの取り外し、組み付け作業をサポートします。

見た目もスッキリ コンパクト設計

マスト内にインフレーター用のエアータンクが内蔵されており、小スペースでの設置が可能です。

型 式	R-2200A	R-2200ASS
防 爆 仕 様	—	●
適 用 リ ム 径	10~22インチ ※1	
適 用 リ ム 幅	3~12インチ	
適 用 タイヤ外径	最大950mm	
供 給 空 気 圧	0.78~1.18MPa	
インフレーター	内蔵	
ビードシーター	内蔵 ※2	
電 源	AC200V 3相 15A	
モ ー タ ー	0.75kW	0.75kW(安全増防爆モーター)
本体最大寸法	W1,300×D1,150 ×H1,930mm	W1,300×D1,290 ×H1,930mm
本体最小寸法	W890×D1,020× H1,570mm	W890×D1,160× H1,570mm
本 体 重 量	約205kg	約215kg

※1 適用範囲内でも形状によっては作業できないことがあります。
カートホイール用アタッチメント(R-OP-01)使用時:リム径8~20インチ
二輪車用アタッチメント(R-OP-02)使用時:リム径14~25インチ
タイヤサポートアーム(R-OP-SA)使用時:リム径13~22インチ
※2 クランプ爪のエア吹き出し口からエアジェットが吹き出し、注入エアの漏れを防ぐ機能です。

装 備 品	ビードブレッカーカバー ヘッドプロテクター1 ヘッドプロテクター2 ビードシーター
装 備 品	ビードブレッカーカバー ヘッドプロテクター1 ヘッドプロテクター2 ビードシーター



ロックピン

ロックピンを操作することでクランプ爪の可動域が広がり、24インチまでのホイールのクランプが可能になります。(R-2500シリーズ)
22インチまでのホイールのクランプが可能になります。(R-2200シリーズ)



ビードブレッカーカバー

アルミホイールの損傷防止に効果的です。
2段階調整式ビードブレッカーアームを採用し、ホイール径に合わせたビードブレッカー作業が可能になります。(R-2500シリーズ)



ヘッドプロテクター 1・2

プロテクターにより、リムを保護します。
マウンティングヘッド先端部は、プロテクターか保護ローラー(オプション)を取り付けることができます。



ビードシーター

エアの充填はクランプの爪部より噴出し充填されます。(Aタイプのみ)



SS 防爆タイプ

電気機器が防爆構造に設計されているので、ガソリンスタンドにも設置できます。

R-2200ASS
R-2500ASS