

Formula Revolution

フォーミュラーレボリューション タイヤチェンジャー

進化するタイヤ・サービスを、
多彩な機能でサポート

マストチルトタイプ
R-2300A/R-2300ASS

スタンダードタイプ
R-2100/R-2100SS
R-2100A/R-2100ASS



BANZAI®

標準付属品

タイヤレバー R-TL	タイヤレバープロテクター R-CAP-TL(消耗品)	クランプ爪カバー R-CAP-C(消耗品)	クランプ爪カバー2 R-CAP-C2(消耗品) (Aタイプのみ標準装備)	ヘッドプロテクター1 R-CAP-H1(消耗品)	ヘッドプロテクター2 R-CAP-H2(消耗品)
タイヤクリーム 1kg R-TC1(消耗品)	タイヤクリーム用ハケ R-TCB	保護ローラー R-HR(消耗品)	セットスクリューピン R-SP(消耗品)	六角レンチ #3 R-W3	ビードブレーカーカバー R-CAP-B(消耗品)

オプション

カートホイール用アタッチメント R-OP-01	小型用マウンティングヘッド R-OP-SMH	ビードホルダー R-OP-BH	二輪車用アタッチメント R-OP-02(R-OP-03カバー含む)	二輪車用 ビードセパレーター R-OP-05	ビードヘルパー R-OP-06

・オプション使用でPAXタイヤに対応が可能です。

タイヤサポートアーム

左側サポートアーム R-OP-SA



R-2100Aに取り付けた状態



R-2300Aに取り付けた状態

右側サポートアーム R-OP-SAR




R-2300専用
右サポートアーム

頼れるジャストサポート



ホイールクランプ
硬いタイヤも楽々クランプ



下ビード引き上げ
持ちにくいタイヤも楽々サポート



タイヤ装着
硬いタイヤも楽々装着

タイヤ交換がさらに確実に効率よく行えます。
ランフラットタイヤにも対応可。

型 式	R-OP-SA	R-OP-SAR
使用タイヤ チェンジャー	R-2100/2100A R-2100SS/R-2100ASS	R-2300A R-2300ASS
適用リム径	10 ～ 20 インチ	13 ～ 20 インチ
適用リム幅	3 ～ 12 インチ	

安全に関するご注意

・ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6880
営 業 部	〒105-8580 港区芝2-31-19	☎03(3769)6881
海外販売部	〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6894
札幌支店	〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10	☎011(621)4171
仙台支店	〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21	☎022(258)0221
関東支店	〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553	☎048(590)3700
東京支店	〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階	☎03(3769)6840
名古屋支店	〒464-0852 名古屋市中千種区青柳町6-26	☎052(732)2600
大阪支店	〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11	☎06(6744)1041
広島支店	〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10	☎082(233)3201
福岡支店	〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15	☎092(411)1261

●営業所
旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
京都・神戸・高松
●出張所
帯広・函館・富山・松山・岡山
山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
E-mail:eigy@banzai.co.jp

●販売店

マストチルトタイプ

FormulaRevolution
R-2300A / R-2300ASS



チルトで楽々タイヤ交換

マストがチルト(傾斜)するタイプで、従来のスイング式に比べてタイヤ交換作業が効率よく行えます。

型 式	R-2300A	R-2300ASS
防 爆 仕 様	—	●
適 用 リ ム 径	10～20インチ ※1	
適 用 リ ム 幅	3～12インチ	
適 用 タ イ ヤ 外 径	最大950mm	
供 給 空 気 圧	0.78～1.18MPa	
インフレーター	内蔵	
ビードシーター	● ※2	
電 源	AC200V 3相 15A	
モ ー タ ー	0.75kW	0.75kW(安全増防爆モーター)
本体最大寸法	W1,250×D1,790×H1,910mm	
本体最小寸法	W900×D1,210 ×H1,620mm	W900×D1,360 ×H1,620mm
本 体 質 量	240kg	250kg

※1 適用範囲内でも形状によっては作業できないことがあります。
カーホイール用アタッチメント(R-OP-01)使用時:リム径8～19インチ
二輪車用アタッチメント(R-OP-02)使用時:リム径14～23インチ
タイヤサポートアーム(R-OP-SA)使用時:リム径13～20インチ
※2 クランプ爪のエア吹き出し口からエアジェットが吹き出し、注入エアの漏れを防ぐ機能です。

装 備 品	ビードプッシングレバー
	ビードブレイカーカバー
	ヘッドプロテクター1
	ヘッドプロテクター2
	ビードシーター

スイングアームタイプ

FormulaRevolution
R-2100 / R-2100SS / R-2100A / R-2100ASS



見た目もスッキリ コンパクト設計

マスト内にインフレーター用のエアータンクが内蔵されており、小スペースでの設置が可能です。

型 式	R-2100	R-2100A	R-2100SS	R-2100ASS
防 爆 仕 様	—	—	●	●
適 用 リ ム 径	10～20インチ ※1			
適 用 リ ム 幅	3～12インチ			
適 用 タ イ ヤ 外 径	最大950mm			
供 給 空 気 圧	0.78～1.18MPa			
インフレーター	内蔵			
ビードシーター	—	● ※2	—	● ※2
電 源	AC200V 3相 15A			
モ ー タ ー	0.75kW		0.75kW(安全増防爆モーター)	
本体最大寸法	W1,140×D1,075 ×H1,950mm		W1,140×D1,215 ×H1,950mm	
本体最小寸法	W860×D995× H1,600mm		W860×D1,135× H1,600mm	
本 体 質 量	200kg	205kg	210kg	215kg

※1 適用範囲内でも形状によっては作業できないことがあります。
カーホイール用アタッチメント(R-OP-01)使用時:リム径8～19インチ
二輪車用アタッチメント(R-OP-02)使用時:リム径14～23インチ
タイヤサポートアーム(R-OP-SA)使用時:リム径13～20インチ
※2 クランプ爪のエア吹き出し口からエアジェットが吹き出し、注入エアの漏れを防ぐ機能です。

装 備 品	ビードプッシングレバー
	ビードブレイカーカバー
	ヘッドプロテクター1
	ヘッドプロテクター2
	ビードシーター



ビードプッシングレバー

標準装備のビードプッシングレバーにより、タイヤの取り外し、組み付け作業をサポートします。



ビードブレイカーカバー

アルミホイールの損傷防止に効果的です。



ヘッドプロテクター 1・2

プロテクターにより、リムを保護します。
マウンティングヘッド先端部は、プロテクターが保護ローラーを取り付けることができます。



ビードシーター

エアの充填はクランプの爪部より噴出し充填されます。(Aタイプのみ)



SS 防爆タイプ

電源系統が防爆仕様に設計されているので、ガソリンスタンドにも設置できます。

R-2100SS
R-2100ASS
R-2300ASS